

301

LÍNEA TÁCTICA
TALLAS 22-30

CLAVE 301-01-A001



Calzado certificado
NOM-113-STPS-2009



ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Cuña de PU (poliuretano). Reconfortante al paso, flexible, ligera y absorbe muy bien los impactos.
- Patín o zona de contacto con el suelo fabricada de hule acrílico-nitrilo resistente a la abrasión y al desgarro, resistente a hidrocarburos, aceites y solventes, antiderrapante.

USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Apto para trabajo en industria semi – pesada
- Excelente resistencia a aceites, solventes y gasolina.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo I Ocupacional (O).
ALTURA	Borceguí 26 ± 1 cm.
CORTE	Flor entera de res Nappa lisa de 1.8 mm de espesor y cordura.
BULLÓN	Material sintético negro relleno de espuma de PU de 1 cm.
LENGÜETA	Material sintético negro relleno de espuma de PU de 5mm.
FORROS	Tipo cambrel no tejido antimicótico.
OJILLOS	Metálicos.
AGUJETAS	Alma de algodón con forro de poliéster resistente.
HILOS	Poliéster.
HORMA	EEE (Anatómica y ergonómica).
COLOR	Negro.
CONSTRUCCIÓN	Pegado de alta adherencia.
PLANTILLA	Hi-confort naranja, preformada anatómicamente de espuma de PU cubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2mm de espesor.
PUNTERA	Flex toe.
SUELA	Bidensidad de PU / hule acrílico-nitrilo.



Antiderrapante



Resistente a
solventes y aceites



Piel