

14B

LÍNEA OXFORD
TALLAS 22-31

CLAVE 14B-10-A000



Calzado certificado
NOM-113-STPS-2009



ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Buena resistencia a la abrasión, aceites y solventes.
- Recomendada para uso semi-rudo.
- Ideal para pisos asfaltados, pavimentados, almacenes, tráfico.

USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Industria ligera
- Jornadas de trabajo largas

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo I Ocupacional (O).
ALTURA	Bota 18 ± 1 cm.
CORTE	Flor entera de res Nappa lisa de 1,8mm de espesor mínimo.
BULLÓN	Ribete.
LENGÜETA O FUELLE	Carnaza de res.
FORROS	N/A.
OJILLOS	Metálicos.
AGUJETAS	Alma de algodón con forro de poliéster resistente.
COSTURAS	Poliéster.
HORMA	EEE.
COLOR	Miel.
CONSTRUCCIÓN	Goodyear Welt 360°.
PLANTILLA	Látex recubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2mm de espesor.
PUNTERA	Flex toe.
SUELA	Crucero estrella F-03 de hule acrílico-nitrilo.



Goodyear Welt
360°



Piel



Antiderrapante



Resistente a
solventes y aceites