

# DUCK

LÍNEA TODO TERRENO CLAVE DUK-53-E001

TALLAS 22-32



Calzado certificado  
NOM-113-STPS-2009



## ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Hule acrílico – nitrilo vulcanizado para uso rudo.
- Excelente resistencia a aceites, solventes y gasolina.
- Resistente a temperaturas altas, abrasión y desgaste.

## USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Apto para trabajo en industria pesada e industria semi – pesada
- Excelente resistencia a aceites, solventes y gasolina.

## ESPECIFICACIONES

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo III con puntera de protección + Dieléctrico (PP+D).
ALTURA	Borceguí 18 ± 1 cm.
CORTE	Flor entera de res grasso de 1.8 mm de espesor mínimo.
BULLÓN	Material sintético relleno de espuma de PU de 1cm.
LENGÜETA	Material sintético y piel con relleno de espuma de PU de 5mm.
FORROS	Textil tricapa antimicótico .
OJILLOS	Perforaciones.
AGUJETAS	Alma de algodón con forro de poliéster resistente.
HILOS	Poliéster.
HORMA	EEE (Anatómica y ergonómica).
COLOR	Negro mate.
CONSTRUCCIÓN	Goodyear Welt 360°.
PLANTILLA	Hi-confort naranja, preformada anatómicamente de espuma de PU recubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2mm de espesor.
PUNTERA	Polycarbonato. Resistente al impacto (101.7 + 2 J) y compresión (11.135 + 0.2 kN) de acuerdo a la NOM-113-STPS-2009.
SUELA	Estrella de hule acrílico-nitrilo resistente a aceites y solventes.



Goodyear Welt  
360°



Casquillo de  
protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Resistente a  
solventes y aceites



Piel