

NAVY LADY

LÍNEA EVOLUTION

CLAVE NAV-57-E003

TALLAS 22-27



Calzado certificado
NOM-113-STPS-2009



ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Ligera, confortable flexible.
- Excelente para amortiguar y absorber impacto.
- Resistencia a la abrasión con buenas propiedades antiderrapantes en condiciones regulares de humedad y pisos poco pulidos.
- Apta para trabajo en industria ligera y semi pesada.

USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Industria ligera – semi pesada
- Jornadas de trabajo largas

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo III con puntera de protección + Dieléctrico (PP+D).
ALTURA	Borceguí 14 ± 1 cm.
CORTE	Micro piel / Piel con recubrimiento de poliuretano de 1.8 mm de espesor mínimo.
BULLÓN	Material sintético relleno de espuma de PU de 1cm.
LENGÜETA	Material sintético relleno de espuma de PU de 5mm.
FORROS	Textil tricapa antimicótico.
OJILLOS	Perforaciones.
AGUJETAS	Alma de algodón con forro de poliéster .
HILOS	Poliéster.
HORMA	EEE (Anatómica y ergonómica).
COLOR	Café mate.
CONSTRUCCIÓN	Pegado de alta adherencia.
PLANTILLA	Hi-confort naranja, preformada anatómicamente de espuma de PU recubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2mm de espesor.
PUNTERA	Policarbonato. Resistente al impacto (101.7 + 2 J) y compresión (11.135 + 0.2 kN) de acuerdo a la norma NOM-113-STPS-2009.
SUELA	Bidensidad PU/PU.



Casquillo de protección



Dieléctrico



Antiderrapante



Shock absorber system