

SRW

LÍNEA TODO TERRENO CLAVE SRW-01-A100
TALLAS 22-32



Calzado certificado
NOM-113-STPS-2009



ESPECIFICACIONES DE SUELA

- Hule acrílico – nitrilo vulcanizado para uso rudo.
- Excelente resistencia a aceites, solventes y gasolina.
- Alta resistencia a temperaturas altas, abrasión y desgaste.
- Apta para trabajo en industria pesada e industria semi – pesada.

USOS Y ÁREAS SUGERIDAS

- Apto para trabajo en industria pesada e industria semi – pesada.
- Excelente resistencia a aceites, solventes y gasolina.

ESPECIFICACIONES

TIPO DE PROTECCIÓN	Tipo I Ocupacional (O).
ALTURA	Borceguí 13 ± 1 cm.
CORTE	Flor entera de res Nappa lisa de 1.8 mm de espesor .
BULLÓN	Material sintético relleno de espuma de PU de 1 cm.
LENGÜETA	Material sintético y piel con relleno de espuma de PU de 5mm.
FORROS	Tipo cambrel no tejido antimicótico.
OJILLOS	Metálicos.
AGUJETAS	Alma de algodón con tejido de poliéster resistente.
HILOS	Poliéster.
HORMA	EEE (Anatómica y ergonómica).
COLOR	Negro.
CONSTRUCCIÓN	Goodyear Welt 360°.
PLANTILLA	Hi-confort naranja, preformada anatómicamente de espuma de PU recubierta de malla textil con tratamiento antimicótico.
PLANTA	Fibracuero de 2mm de espesor.
PUNTERA	Flex toe.
SUELA	Estrella de hule acrílico-nitrilo resistente a aceites y solventes.



Goodyear Welt
360°



Antiderrapante



Resistente a
solventes y aceites



Piel